

KARTA PRODUKTU

kabina sanitarna TYP LPL 24 mm



www.pbmsystem.eu

ZASTOSOWANIE

- obiekty użyteczności publicznej (hotele, banki, centra biznesowe, restauracje)
- obiekty sportowe i rekreacyjne (fitness kluby, hale widowiskowo-sportowe)
- obiekty oświatowe (szkoły, przedszkola, uczelnie)
- budynki przemysłowe (hale produkcyjno-magazynowe)
- centra handlowe
- obiekty służby zdrowia (szpitale, przychodnie, laboratoria)
- jednostki wojskowe i policyjne

ZALETY PRODUKTU

- niezwykła wytrzymałość na skutek solidnej konstrukcji
- wysoka jakość użytego materiału
- wysoka wytrzymałość mechaniczna użytego materiału
- doskonałe połączenie trwałości, estetyki i funkcjonalności
- konkurencyjność kosztów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań
- łatwość czyszczenia i utrzymania czystości
- bezpieczeństwo użytkowania dzięki odpowiedniej konstrukcji
- lekka konstrukcja oparta na modułach
- łatwość montażu
- wytwarzany zgodnie z wymaganiami klienta
- możliwość dowolnej aranżacji kolorystycznej



DANE TECHNICZNE

System LPL 24 mm oparty jest na zastosowaniu płyt wiórowych impregnowanych pokrytych powłoką melaminową o grubości 24 mm, w kolorach biały, szary i beżowy. Zastosowanie tego rodzaju płyt w połączeniu z doskonałą techniką tworzy rozwiązania niezawodne i o wieloletniej trwałości.

Do konserwacji płyt wiórowych zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej ściereczki. Większe zabrudzenia można usunąć roztworem płynu do mycia naczyń. Następnie przetrzeć wilgotną, miękką ściereczką i wytrzeć do sucha. Ponieważ powierzchnia melaminowa jest powierzchnią „ostatecznie skończoną”, nie można stosować żadnych środków agresywnie czyszczących (np. rozpuszczalniki) ani nąbłyszczających.

Konstrukcja oparta jest na profilach aluminiowych, anodowanych w kolorze naturalnym. Możliwość malowania profili na dowolny kolor RAL.

Standardowa wysokość zabudowy to 2030 mm, łącznie z regulowaną przestrzenią pomiędzy podłogą a konstrukcją 200 mm.

